

# ELASTO FINISH

## DESCRIPCIÓN

**ELASTO FINISH**, son pastas Acrílicas, coloreadas de diferentes tipos de granulometría, elastoméricas, resistente al agua y a los rayos UV. Especialmente formulada para cumplir con la función de proteger y dar un acabado al sistema EIFS, de larga vida útil sin decolorarse.

## APLICACIÓN

**ELASTO-FINISH** Viene listo para ser usado, el color es aprobado por el cliente previo a su fabricación, se aplica con llana inmediatamente desde la tineta a la superficie a cubrir (revolver antes de aplicar). Luego se puede texturizar con un platacho, llana, guante de goma y además de puede aplicar con pistola, en este caso se debe previamente aplicar **ETCO PAINT**, color base para uniformar la aplicación granulométrica de **ELASTO FINISH**.

El tiempo de secado estimado es de 48 hrs.

## ENVASE

**ELASTO-FINISH**, esta envasado en tineta de 25 kilos, completamente herméticas de origen.

## RENDIMIENTO

El rendimiento es de 6,5/7,5 m2 tineta aplicado con llana.

## PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Una vez abierto el envase, utilizar dentro de las 3 horas.
- Si entra a los ojos lavar inmediatamente con agua.
- No ingerir.
- Remover con agua en caso de caer en la ropa o en la piel.
- No eliminar restos de **ELASTO-FINISH**, por el alcantarillado o basureros públicos.

## ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	: 1,75 Kg/ltA20 °C
Aspecto	: Pasta densa, texturizada, trabajabilidad 30 minutos.
Tiempo abierto	: 35 a 40 minutos a 20° c
Inicio del fraguado	: a las 2 horas aproximadas a 23°C.
Rendimiento estimado	: 6,5 a 7,5 m2 por tineta de 25 kg.
T° y Humedad de almacenamiento	: 20°C sobre pallet
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.



Visítenos en: 

Sala Ventas:  
Kilómetro 10 N°5580 - Bodega 19-A Megacentro  
San Pedro de la paz

Sucursal:  
Marina 44, Temuco - Teléfono: 45 - 2213148  
E-mail: ventastemuco@aislacentro.cl

Servicio Atención Clientes

 +56 41 275 1261

 [ventas@aislacentro.cl](mailto:ventas@aislacentro.cl)

