

## LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO

### DESCRIPCIÓN

Lana de vidrio Kraft aluminio reforzado por una cara.



### APLICACIÓN

- Aislación térmica y acústica, incombustible de ductos de climatización y construcciones industriales.

### PRESENTACION

Disponible en espesor de 25 mm.

Disponible en espesor de 50 mm

Disponible en espesor de 100mm



- Alta resistencia a la difusión de vapor de agua.
- Muy buena terminación a la vista.
- Barrera de Vapor incorporada.
- Muy buen aislante acustico.
- Excelente aislante térmico.

|                     | Foil aluminio | Lana Foil Alu | Lana Foil Alum |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| ESPESOR             | 25mm          | 50mm          | 100mm          |
| M2 ROLLO            | 24            | 14.4          | 14.4           |
| FORMATO             | 24x1.2mt      | 12x1.2mts     | 12x1.2mts      |
| DENSIDAD            | 16kg/m3       | 12kg/m3       | 12kg/m3        |
| λ COND.             | 0.043 w/m °C  | 0.043 w/m °C  | 0.043 w/m °C   |
| DIÁMETRO MEDIO      | 7-7 MICRAS    | 7-7 MICRAS    | 7-7 MICRAS     |
| Resistencia Termica |               | R122          | R235           |



REFLECTANCIA  
LUMINICA



RESISTENCIA  
A LA TENSIÓN



FÁCIL Y RÁPIDA  
INSTALACIÓN



MATERIAL  
INCOMBUSTIBLE



Visítenos en:

Sala Ventas:

Kilómetro 10 N°5580 - Bodega 19-A Megacentro  
San Pedro de la Paz

Sucursal:

Marina 44 , Temuco - Teléfono: 45 - 2213148  
E-mail: ventastemuco@aislacentro.cl

Servicio Atención Clientes



+56 41 275 1261



ventas@aislacentro.cl