



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

RHENAMONTAJE

Adhesivo para montaje



DESCRIPCIÓN

Rhenamontaje es un adhesivo a base de polímeros acrílicos de alto agarre inicial para el pegado de molduras y guardapolvos. Adhesivo libre de solventes, pintable y con capacidad de relleno.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Alto agarre inicial
- Gran resistencia
- Capacidad de relleno
- Libre de solventes

USOS

Rhenamontaje es ideal para montar y fijar molduras de madera, aislapol, yeso, placas decorativas, paneles de madera, listones de zócalos, guardapolvos, ladrillos, perfiles y canaletas de PVC sobre superficies absorbentes como concreto, tabiques, placas de yeso cartón, etc.

FORMATO DE PRESENTACION

Rhenamontaje se suministra en formatos:

- Cartucho 300 ml, en cajas de 12 unidades.
- Balde 4 kg

FORMATO DE PRESENTACION

- Cartucho 300 ml 4mm/ 24 mts. lineales.
- Balde 4 kg 200 – 300 gr/ m² aprox



MODO DE USO

• PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

Los materiales a adherir deben estar libres de polvo, grasa y aceite.

• APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Corte la punta del cartucho y atornille la puntera hasta el tope, corte la puntera de acuerdo al tamaño del cordón que requiera.

Si ocupa el formato en balde, debe aplicar **Rhenamontaje** con una espátula.

Aplicar **Rhenamontaje** en uno de los sustratos a pegar en forma de cordón, puntos o película delgada (es importante que al menos uno de los sustratos a pegar sea poroso). Juntar materiales y presionar.

Dejar reposar los materiales al menos 2 horas antes de someterlos a algún tipo de esfuerzo.

Deje fraguar 24 horas aprox.



Innovación, Vanguardia y Desarrollo para la construcción

RHENAMONTAJE

Adhesivo para montaje

ALMACENAJE

- Mantenga envases cerrados para evitar el deterioro del producto. Evite el contacto con contaminantes externos y exposiciones a la intemperie.
- La vida útil de **Rhenamontaje** es de 24 meses sellado y conservado en su envase original bajo condiciones adecuadas.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Rhenamontaje no contiene solventes ni puede ser considerado tóxico o peligroso. Sin embargo, como todo producto químico en su uso o manipulación deben observarse buenas prácticas.

MODO DE LIMPIEZA

Retirar el producto de manos y de herramientas con agua corriente.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Pasta color blanca
Contenido de sólido	78 – 82 %
Viscosidad	170.000 - 200.000 cps brookfield 7/20/25°C
Densidad	1.3 - 1.6 gr/cm ³
Resistencia a la humedad	Buena
Tiempo abierto	20 – 25 min
Tiempo de servicio	4 mm / 24 hrs.

SALUD Y SEGURIDAD

Utilizar implementos de protección personal, no obstante, si el producto es manipulado y aplicado en forma correcta, no se espera que genere efectos nocivos para la salud.

SALUD Y SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Remover con agua restos de producto en manos y herramientas.
- Si no utiliza todo el contenido del cartucho, tapar la puntera con un trozo de cinta para evitar que el producto se seque.

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representando compromiso ni garantía por parte de AISLACENTRO, debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido

Edición 04/05/2024 / La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, y queda sin validez una vez sea publicada una con fecha posterior.



Visítenos en:

Sala Ventas:
Kilómetro 10 N°5580 - Bodega 19-A Megacentro
San Pedro de la paz

Sucursal:
Marina 44, Temuco - Teléfono: 45 - 2213148
E-mail: ventastemuco@aislacentro.cl

Servicio Atención Clientes

+56 41 275 1261

ventas@aislacentro.cl

